ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Calzature di sicurezza

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Classificazione	UNI EN ISO 20345:2012 par. 4, UNI EN ISO 20346:2012 par. 4, UNI EN ISO 20347:2012 par. 4, UNI EN ISO 15009: 2012 par. 4.1, EN ISO 20349:2017 Parte 1 - Parte 2	
Design (Modelli)	UNI EN ISO 20345:2012 par. 4, UNI EN ISO 20346:2012 par. 4, UNI EN ISO 20347:2012 par. 4, UNI EN ISO 15009: 2012 par. 4.2, EN ISO 20349:2017 Parte 1 - Parte 2	
Isolamento elettrico (0 ÷ 50 mA)	EN 50321:1999, CEI EN 50321:2000, UNI EN 15090:2012 par. 6.6.2	

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da motosega a catena

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Costruzione	EN ISO 17249:2013+ AC:2014 p.5.3	
Disegno	EN ISO 17249:2013+ AC:2014 p.5.2	

Calzature di sicurezza per Vigili del fuoco

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Calore radiante	EN 15090:2012 par 6.3.2 + EN ISO 6942:2002 metodo B	
Costruzione della cerniera	EN 15090:2012 par 6.8.1	
Resistenza alla fiamma	EN 15090:2012 par 6.3.3 + EN ISO 15025: 2016	
Tipo e classificazione	EN 15090:2012 par 6.1	

Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale e componenti

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Abrasione del sottopiede	EN ISO 20344:2011 par. 7.3, UNI EN ISO 20344:2012 par. 7.3, ISO 20344:2011 par. 7.3, SASO ISO 20344:2012	
Abrasione della suola (0 ÷ 800 mm3)	EN ISO 20344:2011 par. 8.3, UNI EN ISO 20344:2012 par. 8.3, ISO 20344:2011 par. 8.3, SASO ISO 20344:2012+ ISO 4649:2018 metodo A	
Altezza del tomaio (0 ÷ 1200 mm)	EN ISO 20344:2011 par. 6.2, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.2, ISO 20344:2011 par. 6.2, SASO ISO 20344:2012 + EN ISO 17249: 2013 AC 2014 par. 6.1 + UNI EN ISO 20345: 2012 par. 5.2.1 + par 5.2.2	
Assorbimento di energia nella zona del tallone (0 - 50 Joule)	EN ISO 20344:2011 par. 5.14, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.14, ISO 20344:2011 par. 5.14, SASO ISO 20344:2012	
Assorbimento di vapor d'acqua coefficinte del vapor d'acqua del tomaio e della fodera del tomaio e della fodera (0 ÷ 200 mg / cm2)	EN ISO 20344:2011 par. 6.8, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.8, ISO 20344:2011 par. 6.8, SASO ISO 20344:2012	
Assorbimento di vapor d'acqua del tomaio e della fodera (0 ÷ 25 mg / cm2)	EN ISO 20344:2011 par. 6.7, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.7, ISO 20344:2011 par. 6.7, SASO ISO 20344:2012	

Assorbimento e deassorbimento d'acqua del sottopiede e del plantare (0 ÷ 250 mg/cm2 - 0 ÷ 100))	EN ISO 20344:2011 par. 7.2, UNI EN ISO 20344:2012 par. 7.2, ISO 20344:2011 par. 7.2, SASO ISO 20344:2012
Determinazione del contenuto di cromo VI del tomaio, della fodera, della linguetta, del collarino, del sottopiede e del plantare (3 mg/Kg ÷ 40 mg/Kg)	EN ISO 20344:2011 par. 6.11, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.11, ISO 20344:2011 par. 6.11, SASO ISO 20344:2012 + ISO 17075:2017 par 1 + EN ISO 17075: 2017 par 1 + UNI EN ISO 17075: 2017 par 1
Determinazione del valore di pH del tomaio, della fodera, della linguetta, del collarino, del sottopiede e del plantare	EN ISO 20344:2011 par. 6.9, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.9, ISO 20344:2011 par. 6.9, SASO ISO 20344:2012 + ISO 4045: 2018
Distacco del tomaio dalla suola e tra gli strati della suola (0 ÷ 12,0 N/mm)	EN ISO 20344:2011 par. 5.2, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.2, ISO 20344:2011 par. 5.2, SASO ISO 20344:2012
Flessione del tomaio in materiale elastomerico	EN ISO 20344:2011 par. 6.5.2, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.5.2, ISO 20344:2011 par. 6.5.2, SASO ISO 20344:2012
Flessione del tomaio in materiale polimerico	EN ISO 20344:2011 par. 6.5.1, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.5.1, ISO 20344:2011 par. 6.5.1, SASO ISO 20344:2012 + ISO 4643: 1992 appendice B
Flessione della suola (0 ÷ 30 mm)	EN ISO 20344:2011 par. 8.4, UNI EN ISO 20344:2012 par. 8.4, ISO 20344:2011 par. 8.4, SASO ISO 20344:2012
Idrolisi della suola (0 ÷ 20 mm)	EN ISO 20344:2011 par. 8.5, UNI EN ISO 20344:2012 par. 8.5, ISO 20344:2011 par. 8.5, SASO ISO 20344:2012 + ISO 5423: 1992 appendice C + ISO 5423: 1992 appendice E
Isolamento dal calore (0 °C ÷ 50 °C)	EN ISO 20344:2011 par. 5.12, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.12, ISO 20344:2011 par. 5.12 + UNI EN 15090:2012 par. 6.3.1, SASO ISO 20344:2012
Isolamento dal freddo (0 °C ÷ (-)30 °C)	EN ISO 20344:2011 par. 5.13, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.13, ISO 20344:2011 par. 5.13, SASO ISO 20344:2012
Materiali che sottoposti alla prova descritta in 8.6.1, presentano contrazioni ed infragilimenti (0 ÷ 20 mm)	EN ISO 20344:2011 par. 8.6.2, UNI EN ISO 20344:2012 par. 8.6.2, ISO 20344:2011 par. 8.6.2, SASO ISO 20344:2012 + ISO 1817:2015 + ISO 4643:1992 appendice C
Permeabilità al vapor d'acqua del tomaio e della fodera (0 ÷ 50 mg / cm2 x h)	EN ISO 20344:2011 par. 6.6, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.6, ISO 20344:2011 par. 6.6, SASO ISO 20344:2012
Resistenza agli idrocarburi della suola ((-10%) ÷ (+75%))	EN ISO 20344:2011 par. 8.6.1, UNI EN ISO 20344:2012 par. 8.6.1, ISO 20344:2011 par. 8.6.1, SASO ISO 20344:2012 + ISO 1817:2015
Resistenza al taglio da lama del tomaio (1.2 ÷ 20)	EN ISO 20344:2011 par. 6.14, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.14, ISO 20344:2011 par. 6.14, SASO ISO 20344:2012 + EN 388:2016 par 6.2
Resistenza all'abrasione della fodera e del plantare (0 ÷ 51200)	EN ISO 20344:2011 par. 6.12, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.12, ISO 20344:2011 par. 6.12, SASO ISO 20344:2012

Resistenza all'acqua della calzatura completa (test dinamico) (0 - 200 cm2)	EN ISO 20344:2011 par. 5.15.2, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.15.2, ISO 20344:2011 par. 5.15.2, SASO ISO 20344:2012
Resistenza all'acqua della calzatura completa (test dinamico) (0 - 200 cm2)	EN ISO 20344:2011 par. 5.15.2, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.15.2, ISO 20344:2011 par. 5.15.2, SASO ISO 20344:2012
Resistenza all'idrolisi del tomaio	EN ISO 20344:2011 par. 6.10, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.10, ISO 20344:2011 par. 6.10, SASO ISO 20344:2012 + ISO 5423:1992 appendice B + ISO 5423:1992 appendice E
Resistenza all'urto della protezione del malleolo	EN ISO 20344:2011 par. 5.17, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.17, ISO 20344:2011 par. 5.17, SASO ISO 20344:2012
Resistenza all'urto della protezione metatarsale (0 - 60 mm)	EN ISO 20344:2011 par. 5.16, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.16, ISO 20344:2011 par. 5.16, SASO ISO 20344:2012
Resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio (0 ÷ 100% - 0 ÷ 15,0 g)	EN ISO 20344:2011 par. 6.13, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.13, ISO 20344:2011 par. 6.13, SASO ISO 20344:2012
Resistenza allo scivolamento (0 ÷ 1) (0 ÷ 0.9)	EN ISO 20344:2011 par. 5.11, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.11, ISO 20344:2011 par. 5.11 + ISO 13287:2012 par. 10, SASO ISO 20344:2012
Resistenza elettrica (1.0 x 103 Ohm - 3.0 x 109 Ohm)	EN ISO 20344:2011 par. 5.10, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.10, ISO 20344:2011 par. 5.10, SASO ISO 20344:2012 + UNI EN 15090: 2012 par. 6.6.3
Specifiche ergonomiche	EN ISO 20344:2011 par. 5.1, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.1, ISO 20344:2011 par. 5.1, SASO ISO 20344:2012
Spessore del sottopiede (0 ÷ 8,0 mm)	EN ISO 20344:2011 par. 7.1, UNI EN ISO 20344:2012 par. 7.1, ISO 20344:2011 par. 7.1, SASO ISO 20344:2012
Spessore del tomaio (0 ÷ 10,0 mm)	EN ISO 20344:2011 par. 6.1, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.1, ISO 20344:2011 par. 6.1, SASO ISO 20344:2012 + ISO 23529: 2016 metodo A
Spessore della suola (0 ÷ 50,0 mm)	EN ISO 20344:2011 par. 8.1, UNI EN ISO 20344:2012 par. 8.1, ISO 20344:2011 par. 8.1, SASO ISO 20344:2012+ UNI EN 15090:2012 par 6.7
Strappo del tomaio, della fodera e della linguetta in cuoio (0 ÷ 500 N)	EN ISO 20344:2011 par. 6.3.1, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.3.1, ISO 20344:2011 par. 6.3.1, SASO ISO 20344:2012 + ISO 3377-2:2016
Strappo del tomaio, della fodera e della linguetta in supporto rivestito e/o tessuto (0 ÷ 800 N)	EN ISO 20344:2011 par. 6.3.2, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.3.2, ISO 20344:2011 par. 6.3.2, SASO ISO 20344:2012 + ISO 4674-1:2016 metodo B
Strappo della suola (0 ÷ 40, N/mm)	EN ISO 20344:2011 par. 8.2, UNI EN ISO 20344:2012 par. 8.2, ISO 20344:2011 par. 8.1, SASO ISO 20344:2012+ ISO 34 par 1:2015 metodo A

Trazione del tomaio in cuoio crosta (0 ÷ 35 N/mm2)	EN ISO 20344:2011 par. 6.4.1, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.4.1, ISO 20344:2011 par. 6.4.1, SASO ISO 20344:2012 + EN ISO 3376: 2011 + ISO 3376: 2011	
Trazione del tomaio in materiale elastomerico (0 ÷ 50 N/mm2 - 0 ÷ 1000%)	EN ISO 20344:2011 par. 6.4.2, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.4.2, ISO 20344:2011 par. 6.4.2, SASO ISO 20344:2012	
Trazione del tomaio in materiale polimerico (0 ÷ 600 N)	EN ISO 20344:2011 par. 6.4.3, UNI EN ISO 20344:2012 par. 6.4.3, ISO 20344:2011 par. 6.4.3, SASO ISO 20344:2012 + ISO 4643: 1992	

Calzature di sicurezza, di protezione per uso professionale e componenti

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Calore per contatto della suola	EN ISO 20344:2011 par. 8.7, UNI EN ISO 20344:2012 par. 8.7, ISO 20344:2011 par. 8.7, SASO ISO 20344:2012	
Compressione della punta della calzatura (0 ÷ 25 mm)	EN ISO 20344:2011 par. 5.5, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.5, ISO 20344:2011 par. 5.5, SASO ISO 20344:2012	
Corrosione del puntale metallico	EN ISO 20344:2011 par. 5.6.1, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.6.1, ISO 20344:2011 par. 5.6.1, SASO ISO 20344:2012	
Corrosione del puntale non metallico	EN ISO 20344:2011 par. 5.6.2, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.6.2, ISO 20344:2011 par. 5.6.2, SASO ISO 20344:2012	
Corrosione dell'inserto antiperforazione metallico	EN ISO 20344:2011 par. 5.6.3.1, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.6.3.1, ISO 20344:2011 par. 5.6.3.1, SASO ISO 20344:2012	
Determinazione della resistenza all'impatto. Urto della punta della calzatura (0 ÷ 25 mm)	EN ISO 20344:2011 par. 5.4, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.4, ISO 20344:2011 par. 5.4, SASO ISO 20344:2012	
Dimensioni dell'inserto antiperforazione	EN ISO 20344:2011 par. 5.8.1, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.8.1, ISO 20344:2011 par. 5.8.1, SASO ISO 20344:2012	
Lunghezza interna del puntale (0 ÷ 60 mm)	EN ISO 20344:2011 par. 5.3, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.3, ISO 20344:2011 par. 5.3, SASO ISO 20344:2012	
Penetrazione dell'inserto antiperforazione metallico (0 ÷ 3000 N)	EN ISO 20344:2011 par. 5.8.2, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.8.2, ISO 20344:2011 par. 5.8.2, SASO ISO 20344:2012	
Penetrazione dell'inserto antiperforazione non metallico (0 ÷ 3000 N)	EN ISO 20344:2011 par. 5.8.3, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.8.3, ISO 20344:2011 par. 5.8.3, SASO ISO 20344:2012	
Perforazione dell'inserto antiperforazione non metallico dopo trattamento agli agenti chimici	EN ISO 20344:2011 par. 5.6.3.2 + UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.6.3.2, ISO 20344:2011 par. 5.6.3.2, SASO ISO 20344:2012 + EN 12568:2010 non metallici par. 7.4	
Resistenza alle flessioni dell'inserto antiperforazione	EN ISO 20344:2011 par. 5.9, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.9, ISO 20344:2011 par. 5.9, SASO ISO 20344:2012 + EN 12568:2010, 7.2.2.	
Tenuta all'acqua	EN ISO 20344:2011 par. 5.7, UNI EN ISO 20344:2012 par. 5.7, ISO 20344:2011 par. 5.7, SASO ISO 20344:2012	

Cuoio

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Carico di strappo. Strappo singolo (0 ÷ 600 N)	EN ISO 3377:2011 par. 1, ISO 3377:2011 par. 1, UNI EN ISO 3377:2012 par. 1	
Contenuto di cromo VI (0 ÷ 40 mg/kg)	UNI EN ISO 17075. 2017 par. 1, EN ISO 17075: 2017 par. 1, ISO 17075:2017 parte 1	
Determinazione del pH ed indice differenziale dell'estratto acquoso del cuoio	EN ISO 4045: 2008, ISO 4045:2010, UNI EN ISO 4045:2018	
Distensione e resistenza a trazione del fiore di un cuoio (0 ÷ 850 N 0 ÷ 25 mm)	UNI EN ISO 3379:2015 + EC 1 2016, EN ISO 3379:2015, ISO 3379:2015	
Resistenza alla trazione ed allungamento percentuale a rottura. (0 ÷ 60 N/mm 0 ÷ 150 %)	EN ISO 3376:2011, ISO 3376:2011, UNI EN ISO 3376:2012	

Guanti di protezione

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Taglie e misurazioni dei guanti (200 ÷ 500 mm)	UNI EN 420:2010 par. 5.1.2 e par. 5.1.3, EN 420:2003 par. 5.1.2 e par. 5.1.3+A1:2009 + UNI EN 659:2008 par. 3.2+EC1:2009, EN 659:2003 par. 3.2+A1:2008+EC1:2009 + UNI EN 407:2004 par. 4.2, EN 407:2004 par. 4.2	
Valore di pH delle parti in pellame	UNI EN 420:2010 par. 4.3.2, EN 420:2003 par. 4.3.2 + A1:2009 + ISO 4045:2018	
Valore di pH delle parti in tessuto e/o materiale sintetico	UNI EN 420:2010 par. 4.3.2, EN 420:2003 par. 4.3.2+A1:2009 + EN ISO 1413:1998 + EN ISO 3071: 2006	
Variazioni dimensionali e d'aspetto al calore (0 ÷ 100%)	EN 659:2003 par. 3.11 e 3.12 + A1:2008 + EC1:2009, UNI EN 659:2008 par. 3.11 e 3.12 + EC1:2009 + ISO 17493:2016	

Guanti di protezione contro rischi chimici

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Determinazione della resistenza alla degradazione per i prodotti chimici (0 ÷ 100 indice di degradazione)	EN 374: 2013 parte 4	
Resistenza alla penetrazione (0 ÷ 5 min)	EN 374:2014 parte 2	
Resistenza alla permeazione di prodotti chimici (0 ÷ 480 min)	EN 374: 2003 parte 3 + AC 2006 + EN 16523:2015 parte 1	

Guanti di protezione contro rischi meccanici

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Alta resistenza al taglio da lama (A ÷ H)	EN 388:2016 par 6.3 + ISO 13997:1999	
Resistenza al taglio da lama (1.2 ÷ 20)	EN 388:2016 par 6.2 + EN 407:2004 par 6.1 + EN 659:2003 + A1 2008 + EC1 2009 par 3.4	
Resistenza all'abrasione (100 ÷ 8000 cicli)	EN 388:2016 par 6.1 + EN 407:2004 par 6.1 + EN 659:2003 + A1 2008 + EC1 2009 par 3.3 + EN 511:2006 par 4.1, EN 659:2003 par. 3.3+A1:2008+ EC1:2009, EN 511:2006 par. 4.1	
Resistenza alla perforazione (0 ÷ 300 N)	EN 388:2016 par 6.5 + EN 407:2004 par 6.2 + EN 659:2003 + A1 2008 + EC1 2009 par 3.6	
Resistenza allo strappo (0 ÷ 200 N)	EN 388:2016 par 6.4 + EN 407:2004 par 6.2 + EN 659:2003 + A1 2008 + EC1 2009 par 3.5 + EN 511:2006 par 4.1	

Guanti di protezione contro rischi termici (calore e fuoco)

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Comportamento al fuoco (0 ÷ 25 s (temperatura persistenza fiamma) 0 ÷ 125 s (temperatura di incandescenza residua))	EN 407:2004 par. 6.3, EN 659:2008 par. 3.7 + EC1:2009, EN ISO 6941:2003	
Grandi proiezioni di metallo fuso (30 ÷ 200)	EN 407:2004 par. 6.7, EN 659:2003 par. 3.8 + A1:2008 + EC1:2009 + EN 373:1993 + EN ISO 9185:2008	
Piccole gocce di metallo fuso (10 ÷ 35")	EN 407:2004 par. 6.7, EN 659:2003 par. 3.8 + A1:2008 + EC1:2009 + EN 348:1992	
Resistenza al calore convettivo (5 ÷ 20")	EN 407:2004 par. 6.5, UNI EN 407:2004 par. 6.5 + UNI EN 659:2008 par. 3.8 + EC:1:2009, EN 659:2003 par. 3.8 + A1:2008 + EC1:2009 + EN 367:1992 + EN ISO 9151:2017	
Resistenza al calore per contatto (0 ÷ 15")	EN 407:2004 par. 6.4, EN 659:2003 par. 3.10 + A1:2008 + EC1:2009 + EN 702:1994 + EN ISO 12127-1:2016	
Resistenza al calore radiante (7 ÷ 95")	EN 407:2004 par. 6.6, EN 659:2003 par. 3.8 + A1:2008 + EC1:2009 + EN 6942:2002	

Guanti di protezione per i portieri di calcio

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Prova di trattenuta (0 ÷ 20 mm)	EN 16027:2012 par 4.5	
Resistenza all'impatto (0 ÷ 20%)	EN 16027:2012 par 4.6 +EN 1621:2013 parte 1	

Guanti di protezione per motociclisti

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Resistenza all'impatto (0 ÷ 20%)	EN 13594:2015 par 4.11 + EN 1621:2013 parte 1 + EN 16027:2012 par 6.3	

Guanti di protezione per Vigili del Fuoco

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Integrità del guanto (0 ÷ 5')	ISO 15383:2001 par 6.4.3 + Annex A	
Resistenza alla penetrazione dei liquidi (0 ÷ 100 indice di permeazione)	EN ISO 659:2003 par 3.18 + A1 2008 +EC1 2009 + EN ISO 6530:2005	
Tempo di rimozione del guanto (0,5" ÷ 5")	EN ISO 659:2003 par 3.15 + A1 2008 +EC1 2009	

Guanti di protezioneGuanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Contenuto di Cromo VI (0,2 ÷ 40 mg/Kg)	EN 420:2003 + A1 2009 par 4.3.3 + EN ISO 17075-1: 2017	
Destrezza dei guanti (5 ÷ 1)	EN 420:2003 + A1 2009 par 5.2	
Trasmissione del vapore d'acqua e assorbimento del vapore (0 ÷ 20 mg/cm2.h)	EN 420:2003 + A1 2009 par 6.3 - 6.4	

Inserti anti-perforazione metallici per calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*

Corrosione	EN 12568:2010 (metallici) par. 6.3.2 (non metallici) par. 6.4, UNI EN 12568:2010 (metallici) par. 6.3.2 (non metallici) par. 6.4	
Flessione degli inserti antiperforazione	EN 12568:2010 par. 6.2.2, UNI EN 12568:2010 par. 6.2.2	
Resistenza alla perforazione (0 ÷ 3.000 N)	EN 12568:2010 par. 6.2.1, UNI EN 12568:2010 par. 6.2.1	

Puntali non metallici per calzature di sicurezza e di protezione per uso professionale

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Resistenza all'urto dopo trattamento agli agenti chimici (0 ÷ 30 mm)	EN 12568:2010 par. 5.4 (trattamento) e par. 5.2.2 (urto), UNI EN 12568:2010 par. 5.4 (trattamento) e par. 5.2.2 (urto)	

Puntali per calzature di sicurezza e di protezione per uso professionale

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Corrosione	EN 12568:2010 par. 4.3, UNI EN ISO 12568:2010 par. 4.3	
Dimensioni (0 ÷ 30 mm)	EN 12568:2010 par. 4.2.2, UNI EN ISO 12568:2010 par. 4.2.2	
Resistenza all'urto (0 ÷ 30 mm)	EN 12568:2010 par. 4.2.3, UNI EN ISO 12568:2010 par. 4.2.3	
Resistenza alla compressione (0 ÷ 30 mm)	EN 12568:2010 par. 4.2.4, UNI EN ISO 12568:2010 par. 4.2.4	

Tessili

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Determinazione del pH	ISO 1413:1998 + EN ISO 3071:2006	

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione
EN: Norme Europee elaborate dal Comité Européen de Normalisation
ISO: International Organization for Standardization

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco